

Cables de Línea y Multiplex

Aislamiento de XLPE
XLPE Insulation

COMPACTADO CALIBRES COMPUESTOS

CARACTERISTICAS FISICAS, MECANICAS Y ELECTRICAS.
PHYSICAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

MENSAJERO DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO (ACSR) COMPACTADO DE IGUAL CALIBRE

	Conductor de Aluminio Compactado			Mensajero (Neutro)			Cable Completo	
	Calibre	Nº de hilos	Espesor de aislamiento	Calibre	Nº de hilos	Diámetro total	Diámetro del circulo circunscrito	Peso total
	Aluminum Conductor			*Neutral Messenger*			*Complete Cable*	
Código	*Size*	*Nº of Strands*	*Insulation Thickness*	*Size*	*Nº of Strands*	*Diameter*	*Outside Diameter*	*Total Weight*
Code	AWG	N°	mm	AWG	Al/Acero *Al/Steel*	mm	mm	kg/km
Wilma	2 Nº 4 1 Nº 8	7 7	1,20 1,20	4	6/1	5,82	18,9	291
Wanda	2 Nº 1/0 1 Nº 8	19 7	1,60 1,20	1/0	6/1	9,27	28,3	652
Winona	2 Nº 1/0 1 Nº 4	19 7	1,60 1,20	1/0	6/1	9,27	28,3	695
Velma	2 Nº 2/0 1 Nº 4	19 7	1,60 1,20	2/0	6/1	10,41	30,8	840
Vanessa	2 Nº 3/0 1 Nº 4	19 7	1,60 1,20	3/0	6/1	11,71	33,7	1.022
Valerie	2 Nº 4/0	19	1,60	4/0	6/1	13,13	36,9	1.249

Code	AWG	N°	mm	AWG	Al/Acero *Al/Steel*	mm	mm	kg/km
Wendy	2 Nº 4 1 Nº 8	7 7	1,20 1,20	6	6/1	4,62	18,9	259
Winnie	2 Nº 2 1 Nº 8	7 7	1,20 1,20	4	6/1	5,82	22,2	371
Virginia	2 Nº 1/0 1 Nº 8	19 7	1,60 1,20	2	6/1	7,37	28,3	572
Verna	2 Nº 1/0 1 Nº 4	19 7	1,60 1,20	2	6/1	7,37	28,3	615
Victoria	2 Nº 2/0 1 Nº 4	19 7	1,60 1,20	1/0	6/1	9,27	30,8	784
Vivian	2 Nº 3/0 1 Nº 4	19 7	1,60 1,20	1/0	6/1	9,27	33,7	895
Verónica	2 Nº 3/0 1 Nº 4	19 7	1,60 1,20	2/0	6/1	10,41	33,7	951
Vestra	2 Nº 4/0 1 Nº 4	19 7	1,60 1,20	3/0	6/1	11,71	36,9	1.159

alcave Venezuela c.a.