TTU ALUMINIO 75°



CONDUCTOR DE ALUMINIO SERIE 8000, CABLEADO COMPACTADO. AISLAMIENTO DE POLIETILENO 75°C. CUBIERTA EXTERNA DE PVC.



CALIBRE		DIÁMETRO DEL CONDUCTOR	ESPESOR AISLAMIENTO (PE)	ESPESOR CUBIERTA (PVC)	DIÁMETRO TOTAL APROXIMADO	PESO TOTAL APROXIMADO	RESISTENCIA DC @ 20°C	RESISTENCIA DC @ 75°C	CAPACIDAD DE CORRIENTE*
AWG/	mm^2	mm	mm	mm	mm	Kg/Km	Ω/Km	Ω/Km	A
6	13,3	4,29	1,14	0,76	8,74	83	2,17	2,65	50
4	21,1	5,41	1,14	0,76	9,86	113	1,36	1,67	65
2	33,6	6,81	1,14	0,76	11,3	158	0,857	1,05	90
1	42,4	7,6	1,40	1,14	13,6	220	0,680	0,831	100
1/0	53,5	8,53	1,40	1,14	14,5	260	0,539	0,659	120
2/0	67,4	9,55	1,40	1,14	15,5	309	0,427	0,523	135
3/0	85,0	10,7	1,40	1,14	16,7	369	0,339	0,415	155
4/0	107	12,1	1,40	1,14	18,1	445	0,269	0,329	180
250	127	13,2	1,65	1,65	21	573	0,228	0,279	205
300	152	14,5	1,65	1,65	22,3	661	0,190	0,233	230
350	177	15,6	1,65	1,65	23,4	747	0,163	0,200	250
400	203	16,7	1,65	1,65	24,5	832	0,142	0,175	270
500	253	18,7	1,65	1,65	26,5	1000	0,114	0,141	310
600	304	20,7	2,03	1,65	29,3	1198	0,0948	0,118	340
700	355	22,3	2,03	1,65	30,9	1362	0,0813	0,102	375
750	380	23,1	2,03	1,65	31,7	1444	0,0759	0,0959	385
800	405	23,8	2,03	1,65	32,4	1525	0,0711	0,0903	395
900	456	25,4	2,03	1,65	34	1689	0,0632	0,0811	425
1000	507	26,9	2,03	1,65	35,5	1852	0,0569	0,739	500



alcave
ventas@alcave.biz
@alcavevzla
Tlf:+58 424 498 3346
www.alcave.com.ve
ICONEL