TTU ALUMINIO 90°



CONSTRUCCIÓN: CONDUCTOR DE ALUMINIO SERIE 8000, CABLEADO COMPACTADO. AISLAMIENTO DE XLPE 90°C. CUBIERTA EXTERNA DE PVC (NEGRO).



CALIBRE		DIÁMETRO DEL CONDUCTOR	ESPESOR AISLAMIENTO (PE)	ESPESOR CUBIERTA (PVC)	DIÁMETRO TOTAL APROXIMADO	PESO TOTAL APROXIMADO	RESISTENCIA DC @ 20°C	RESISTENCIA DC @ 75°C	CAPACIDAD DE CORRIENTE*
AWG/	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/Km	Ω/Km	Ω/Km	A
6	13,3	4,29	1,14	0,76	8,74	83	2,16	2,77	55
4	21,1	5,41	1,14	0,76	9,86	113	1,36	1,74	75
2	33,6	6,81	1,14	0,76	11,3	158	0,855	1,1	100
1	42,4	7,60	1,40	1,14	13,6	220	0,678	0,87	115
1/0	53,5	8,53	1,40	1,14	14,5	260	0,537	0,689	135
2/0	67,4	9,55	1,40	1,14	15,5	309	0,426	0,547	150
3/0	85,0	10,7	1,40	1,14	16,7	369	0,338	0,434	175
4/0	107	12,1	1,40	1,14	18,1	445	0,268	0,345	205
250	127	13,2	1,65	1,65	21	573	0,227	0,292	230
300	152	14,5	1,65	1,65	22,3	661	0,189	0,244	260
350	177	15,6	1,65	1,65	23,4	747	0,162	0,209	280
400	203	16,7	1,65	1,65	24,5	832	0,142	0,183	305
500	253	18,7	1,65	1,65	26,5	1000	0,113	0,147	350
600	304	20,7	2,03	1,65	29,3	1198	0,0945	0,124	385
700	355	22,3	2,03	1,65	30,9	1362	0,0810	0,107	425
750	380	23,1	2,03	1,65	31,7	1444	0,0756	0,1	435
800	405	23,8	2,03	1,65	32,4	1525	0,0709	0,0942	445
900	456	25,4	2,03	1,65	34	1689	0,0630	0,0845	480
1000	507	26,9	2,03	1,65	35,5	1852	0,0567	0,769	500



alcave ventas@alcave.biz @alcavevzla Tlf:+58 424 498 3346 www.alcave.com.ve ICONEL